

Svítlidlo InspectLED



POPIS:

Svítlidlo určené k osvětlení extrémně nepřístupných prostor, případně hlubokých otvorů. Hlavice svítlidla o průměru 17 mm obsahuje jednu LED, skloněnou pod úhlem 45° a krytou tvrzeným sklem. Hlavice je nesena ohebnou hadicí o standardní délce 450 mm, zakončenou rukojetí s vypínačem krytým plastovou krytkou. V rukojeti je umístěn elektronický napájecí zdroj, pracující v širokém rozsahu napájecích napětí 10 až 40 V ss., 12 až 35 V st. Vývod kabelu je chráněn spirálovou koncovkou. Standardní délka kabelu je 2m.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Napájecí napětí 10 až 40 V ss., 12 až 35 V st.
- Příkon 2 W
- Světelný zdroj LED Cree XP-G3 Ra=80
- Světelný tok 320 lm
- Doba života minimálně 50 000 h
- Stupeň krytí IP67
- Pracovní teplota okolí -20 až +50°C

PŘEDNOSTI:

- Minimální rozměry
- Odolné proti otřesům a vibracím
- Vysoká svítivost

ROZMĚRY:

- Průměr tělesa svítidla 17 mm
- Délka tělesa svítidla 65 mm
- Délka ohebné hadice 450 mm

Objednací kód	Uchycení svítidla	Vyzařovací úhel	Vývod
InspectLED	kovové držadlo	120°	vývodka s pružným zakončením