

Svítidlo InspectLED



POPIS:

Svítidlo určené k osvětlení extrémně nepřístupných prostor, případně hlubokých otvorů. Hlavice svítidla o průměru 17 mm obsahuje jednu LED, skloněnou pod úhlem 45° a krytou tvrzeným sklem. Hlavice je nesena ohebnou hadicí o standardní délce 450 mm, zakončenou rukojetí s vypínačem. V rukojeti je umístěn elektronický napájecí zdroj, pracující v širokém rozsahu napájecích napětí (ss i st.).

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Napájecí napětí DC 10 až 40 V, AC 12 až 35 V
- Příkon 2 W
- Světelný zdroj LED Cree XP-G3 Ra=80
- Světelný tok 320 lm
- Doba života minimálně 50 000 h
- Stupeň krytí IP67
- Pracovní teplota okolí -20 až +50°C

PŘEDNOSTI:

- Minimální rozměry
- Odolné proti otřesům a vibracím
- Vysoká svítivost

ROZMĚRY:

- Průměr tělesa svítidla 17 mm
- Délka tělesa svítidla 65 mm
- Výška stojánku 46 mm
- Délka ohebné hadice 450 mm

Objednací kód	Uchycení svítidla	Vyzařovací úhel	Vývod
InspectLED*	kovové držadlo	120°	vývodka s pružným zakončením